

# OEM SERVICE

ノベルティ、記念品などに最適

小ロットでご提案可能な名入れなど、  
ステンレス魔法瓶のオリジナル生産は  
Reach Will魔法瓶にお任せください。



## PRODUCTS



# OEM SERVICE

### 印刷方法

#### シルク印刷

スクリーンとよばれる版板に小さな穴が空いており、  
小さな穴からインキをつけて印刷する方法です。  
ワンポイント印刷から胴部全体までご要求仕様に応じて印刷が可能です。  
[ロット数]100個以上～  
※画像はイメージです



#### パッド印刷

凹版に残ったインキをシリコンパッドに移し、  
対象物に転写し印刷する方法です。  
ワンポイントロゴマーク、  
ワンポイントシンボルマークの印刷が可能です。  
[印刷範囲]φ30mm [ロット数]100個以上～

#### レーザーマーキング

対象物にレーザー光を照射し、  
表面層を刻み込む印刷方法です。  
ワンポイントロゴマーク、  
ワンポイントシンボルマークの印刷が可能です。  
[印刷範囲]30×30mm [ロット数]100個以上～

その他OME 生産も承っております。  
ご注文、ご相談はお気軽にお問合せください。

TEL:06-6910-1147

Reach Will魔法瓶株式会社  
URL <https://www.reach-will.com>



Stainless Mug Bottle Original Collection





# 3D PRINTING

## 3D印刷とは

デザイン部分が“ふっくら”と印刷される最新技術。  
 版を製作することなく、**全面フルカラー印刷**が可能な画期的な印刷方法。  
 最小ロット**504個**～対応可能で納得の仕上がりに。

## 3D印刷について

3D印刷は、ふっくらと仕上がる最新技術で、デザイン、線画のような繊細なイラストを表現できます。

拡大図



### 全面フルカラー印刷が可能！

小ロットで高品質。デザイン部分を“ふっくら”とさせ、デザイン、線画のような繊細なイラストを表現できます。



ボトル正面



ボトル背面

右ページより、ご希望の形状をお選びください。

・**504個**のご注文の場合、右ページ **★印の商品** からお選びください。

フタユニットの色は下記2色からお選びください。

ベージュ系



グレー系



・オリジナル製作は、**1,512個以上**からお選び頂けます。

※パッケージの仕様はクラフト箱仕様となります。  
 商品識別、JANはシールにて対応させていただきます。

# PRODUCTS

★RAD-35



★RAD-48



★RWG-30



★RWG-40



★RTF-A-40



RJD-35



RJD-48



REC-35



REC-48



RSF-30



RSF-40



ROE-20



RBB-32



RPE-38



RIC-38



RKSG-45



RKD-60



RKE-80



### 商品情報

品番	サイズ(単位mm/約)	容量(ml)	保温効力	保冷効力	品番	サイズ(単位mm/約)	容量(ml)	保温効力	保冷効力
★RAD-35	Φ67×H150	350	68度以上(6時間)	10度以下(6時間)	RSF-30	W62×D62×H195	300	66度以上(6時間)	11度以下(6時間)
★RAD-48	Φ67×H195	480	73度以上(6時間)	9度以下(6時間)	RSF-40	W62×D62×H235	400	68度以上(6時間)	11度以下(6時間)
★RWG-30	Φ62×H180	300	65度以上(6時間)	11度以下(6時間)	ROE-20	Φ55×H160	200	60度以上(6時間)	12度以下(6時間)
★RWG-40	Φ62×H225	400	70度以上(6時間)	10度以下(6時間)	RBB-32	Φ80×H120	320	62度以上(6時間)	12度以下(6時間)
★RTF-A-40	W116×D86×H105	400	75度以上(1時間)	9度以下(1時間)	RPE-38	Φ75×H150	380	56度以上(6時間)	12度以下(6時間)
RJD-35	W67×D77×H175	350	57度以上(6時間)	11度以下(6時間)	RIC-38	Φ75×H155	380	58度以上(6時間)	12度以下(6時間)
RJD-48	W67×D77×H215	480	63度以上(6時間)	10度以下(6時間)	RKSG-45	W100×D85×H175	450	保冷専用	12度以下(6時間)
REC-35	Φ67×H155	350	67度以上(6時間)	10度以下(6時間)	RKD-60	W100×D85×H210	600	保冷専用	10度以下(6時間)
REC-48	Φ67×H195	480	72度以上(6時間)	9度以下(6時間)	RKE-80	W100×D85×H255	800	保冷専用	10度以下(6時間)